



STOU Multitrac 10W-30 SF-CE/GL-4

Product Informatie: 35000

Artikel Nr.	Inhoud	VPE	Aantal op pallet
35001	1 Ltr	6	450
35005	5 Ltr	4	128
35025	25 Ltr.	1	24
35060	60 Ltr	1	12
35205	205 Ltr	1	4
P35000	Bulk		



Toepassing

MPM STOU Multitrac 10W-30 is een speciale, zeer multifunctionele landbouwolief van topkwaliteit, ontwikkeld voor zowel de smering van Benzine- en Dieselmotoren, met of zonder turbo, alsmede de transmissies en het hydraulische systeem. Dit smeermiddel is uiterst geschikt voor grondverzetmachines.

Beschrijving

MPM STOU Multitrac 10W-30 is samengesteld uit hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Een hoge en stabiele viscositeitindex.
- Een sterk dispergerend en detergerend vermogen
- Een sterk anti-slijtage vermogen, anti-corrosie vermogen en antischuim vermogen.
- Een zeer sterke weerstand tegen oxidatie.
- Zeer goede EP - eigenschappen

Specificaties

API CF-CF-4 SF	API GL-4
CCMC G2/D4	Allison C4
Caterpillar TO-2	ZF TE-ML 06, 07
John Deere JD 14B, JD 20A/C	MIL-L-46152C. 2104D, 2105
Ford M2c-86A, 134C, 159B1 or B2, 159C1 or C2	
Massey Ferguson M-1127A, M-1129A, M-1135, M1139B	

Standaardanalyses:

SAE	10W-30		
Dichtheid	15 °C	kg/l	0.886
Viscositeit CCS	-20°C	mPa.s	3000
Viscositeit	40°C	mm ² /s	67.40
Viscositeit	100°C	mm ² /s	10.50
Viscositeits Index			144
Vlampunt, COC		°C	212
Stolpunt		°C	-42
Sulfaatgehalte		% massa	1.48